



- مجهز به موتور قدرتمند ۱۹۰۰ واتی دو زمانه با حجم ۴۹/۳ سی سی
- دارای سیستم روغن کاری اتوماتیک زنجیر که از اصطکاک میان زنجیر و ساطور جلوگیری کرده و عملکردی آسان تر و روان تر ارائه می دهد
- مجهز به سیستم ضد لرزش که کار با دستگاه را آسان تر می کند
- دارای مکانیزم منحصر بفرد ترمز اضطراری برای کاهش خطر در حین عملیات برش
- مجهز به استارت سریع جهت سهولت کاربری
- دارای سیستم احتراق جدید که باعث عملکرد هرچه روان تر دستگاه می شود
- طراحی ویژه اگزوز باعث کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن میزان انتشار دود می شود
- طراحی جدید در سیستم کلاچ منجر به عملکرد بهتر و کارایی بالاتر می شود

کد محصول	4647
توان موتور	۱۹۰۰ وات
طول ساطور	۴۵ سانتی متر - ۱۸ اینچ
ظرفیت برش	۴۵ - ۴۰ سانتی متر
ظرفیت مخزن سوخت	۵۵۰ میلی لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سانتی متر مکعب
سوخت	بنزین و روغن
نسبت بنزین و روغن	با نسبت ۱ به ۲۵
نوع کاربراتور	دیافراگمی
ظرفیت مخزن روغن	۲۶۰ میلی لیتر
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر سرعت با متعلقات برش	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سیستم احتراق	سیستم C.D.I با عملکرد زمانی پیشرفته
کاربراتور	دیافراگم
وزن خالص (بدون تجهیزات جانبی)	۷ کیلوگرم
گام زنجیر	۰/۳۲۵ اینچ
اندازه زنجیر	۰/۰۵۸ اینچ
نوع ساطور	دندانه زنجیرخور
سیستم روغن کاری	پمپ مکانیکی با قابلیت تنظیم
نوع بسته بندی	بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس
متعلقات	زنجیر، ساطور، بطری ترکیب روغن و بنزین، روکش ساطور، پیچ گوشتی، سوهان، آچار شمع