

- پمپ جتی با ظرفیت مکش بالا حتی با وجود حباب های هوا در سیال
- مناسب برای آب تمیز و سیال های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی و نزدیک به خواص آب
- قابل استفاده در مصارف خانگی، کشاورزی در مقیاس کوچک، صنایع کوچک، آبیاری باغ و محوطه ها
- دارای محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- قابلیت خود مکشی به منظور بالا کشیدن آب تا ارتفاع ۹ متری
- استفاده از سیل مکانیکی سیلیکون کارباید/گرافیت، پروانه برنجی و پوسته پمپ چدنی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- چرخه کاری موتور با کلاس S1 به منظور افزایش مداومت کاری



RH-4032	کد محصول
۱ اسب بخار	توان
۲۴۰-۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۰/۶ متر مکعب در ساعت	حداقل دبی خروجی
۸/۴ متر مکعب در ساعت	حداکثر دبی خروجی
۸/۸ متر	حداقل هد (ارتفاع پمپماژ)
۳۲ متر	حداکثر هد (ارتفاع پمپماژ)
۱ اینچ	قطر دهانه ورودی/خروجی
۲۸۵۰ دور بر دقیقه	سرعت
۳۵ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای سیال
۴۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیطی
۳/۲ بار	فشار کاری
۲ میلی متر	حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
۵ متر	حداکثر عمق غوطه وری
۳۰ ثانیه	حداکثر زمان کارکرد بدن آب
IP68	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
کلاس B	کلاس حرارتی موتور
چدن	جنس پوسته پمپ
آلومینیوم	جنس پوسته موتور
سرامیک/گرافیت	جنس سیل مکانیکی
مس	جنس سیم پیچ موتور
آلومینیوم	جنس پروانه
فولاد آلیاژی	جنس شفت
۱۱/۶ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی
فلوتر، کابل ۹ متری	تجهیزات جانبی