

RH-4040

- پمپ‌های کفکش طراحی شده‌اند که بصورت کامل در آب غوطه‌ور شده تا آب را بالا کشیده و تخلیه کنند
- مناسب برای پمپاژ آب‌های کثیف و تخلیه پساب‌های خانگی که حاوی ذرات معلق جامد تا قطر ۴ میلی‌متر هستند
- دارای فلوتر (قطع کن) برای کنترل سطح سیال و عملکرد اتوماتیک پمپ
- دارای درجه‌بندی حفاظت بدنه موتور IP68، محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- قابلیت مکش آب تا ارتفاع ۸ متر
- چرخه کاری موتور با کلاس S1 به منظور افزایش مداومت کاربرد



RH-4040	کد محصول
۱ اسب بخار	توان
۲۴۰-۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرترز	فرکانس
۰/۶ متر مکعب در ساعت	حداقل دبی خروجی
۱۰ متر مکعب در ساعت	حداکثر دبی خروجی
۲/۸ متر	حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)
۹ متر	حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)
۱ ۱/۲"	قطر دهانه ورودی / خروجی
۹ متر	ارتفاع مکش
۲۸۵۰ دور بر دقیقه	سرعت
۳۵ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای سیال
۴۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیطی
۰/۹ بار	فشار کاری
۴ میلی‌متر	حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
۵ متر	حداکثر عمق غوطه‌وری
۳۰ ثانیه	حداکثر زمان کارکرد بدن آب
IP68	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
کلاس B	کلاس حرارتی موتور
PP	جنس پوسته پمپ
PP	جنس پوسته موتور
سرامیک/گرافیت	جنس سیل مکانیکی
محافظ حرارتی	محافظت موتور
مس	جنس سیم پیچ موتور
PPO	جنس پروانه
استنلس استیل	جنس شفت
۴/۷ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی
فلوتر، کابل ۹ متری	تجهیزات جانبی