

# RA-1211

- دارای وزن سبک و عملکرد آسان که باعث شده است یک انتخاب قابل اعتماد برای علاقمندان به خودرو و مکانیک های حرفه ای شود.
- دارای گشتاور بالا و قدرت کافی برای نصب و برداشتن پیچ و مهره های سرسخت و مقاوم
- قابلیت تنظیم توان خروجی و مکانیزم قابل اطمینان برای کارکرد در سرعت های بالا با توجه به مکانیزم چکشی دوتایی
- دارای مکانیزم ضربه زنی فوق العاده
- دور بودن اگزوز دستگاه از اپراتور و قطعه ای کار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ورودی هوا که باعث جلوگیری از پیچ خوردگی شیلنگ هوا می شود
- ساختار دوتکه ای جهت تعمیر و نگهداری آسان
- بدنه سخت و محکم و مقاوم نسبت به ضربه و جهت کار در محیط های کارگاهی و در حضور مواد شیمیایی
- طراحی دسته ای بهینه جهت راحتی و کنترل بهتر توسط کاربر



RA-1211	کد محصول
۸/۱۸ اینچ، ۲۰۸ میلی متر	طول
90(Psi), 0.63(MPa), 6.3(Bar)	فشار کاری
چهارگوش	نوع سری
۳/۴ اینچ	سایز سری ها
۱ اینچ، ۲۵ میلی متر	سایز پیچگوشتی ها (اینچ)
تفنگی	نوع دستگیره
1000(ft.lb), 1800(N.m)	ماکزیمم گشتاور
۳/۸ اینچ، ۹/۵۲ میلی متر	سایز هوای ورودی
7000RPM	سرعت در حالت بی باری
۱/۲ اینچ، ۱۲/۷ میلی متر	سایز شلنگ هوا
9.5(CFM), 269(L/min)	میانگین حجم مصرف هوا
کامپوزیت	جنس پوسته
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته بندی
۳ کیلوگرم	وزن

یک عدد آچار 25T ستاره ای یک عدد  
سری رابط باد یک عدد بطری روغن

متعلقات