

- پمپ بشقابی با طراحی جدید و حجم آب دهی بالا
- مناسب برای آب تمیز و سیال های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی و نزدیک به خواص آب
- قابل استفاده در مصارف خانگی، عمرانی مانند توزیع آب در مجموعه هایی با فشار کم و متوسط، انتقال مایعات، آبیاری باغ و محوطه ها
- دارای محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- قابلیت مکش آب تا ارتفاع ۸ متر
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه برنجی و پوسته پمپ چدن
- برای افزایش بهره وری در عملکرد
- چرخه کاری موتور با کلاس S1 به منظور افزایش مداومت کاری



RH-4021	مدل
۱ اسب بخار	توان
۲۴۰-۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرترز	فرکانس
۳/۲ بار	فشار کاری
۲۸۵۰ دور بر دقیقه	سرعت
آلومینیوم	جنس پوسته موتور
سرامیک/گرافیت	جنس سیل مکانیکی
۸ متر	ارتفاع مکش
محافظ حرارتی	محافظت موتور
۶/۶ متر مکعب در ساعت	حداکثر دبی خروجی
۰/۳ متر مکعب در ساعت	حداقل دبی خروجی
۳ متر	حداقل هد
کلاس B	کلاس حرارتی موتور
۴۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیطی
۳۲ متر	حداکثر هد (ارتفاع پمپماژ)
۱ اینچ×۱ اینچ	قطر دهانه ورودی/خروجی
۶۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای سیال
IP44	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
چدن	جنس پوسته پمپ
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته بندی
برنج	جنس پروانه
استنلس استیل	جنس شفت
۱ عدد	تعداد پروانه
۱۳ کیلوگرم	وزن