

RH-4602

- استفاده از فناوری روز دنیا IGBT جهت کیفیت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
- مجهز به قابلیت های منحصر به فرد از جمله: محافظت در برابر اتصال کوتاه، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
- قابلیت جوشکاری با سیم جوش های روکش دار تا سایز ۵
- وجود سیستم های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- امکان جوشکاری آسان برای کاربران مبتدی به واسطه وجود قابلیت های Hot Start, Anti-Stick
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
- صفحه نمایشگر دیجیتال برای افزایش دقت در تنظیم جریان خروجی جوشکاری
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر



کد محصول	RH-4602
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت ± ۱۵%
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۸/۲ کیلو ولت آمپر
ولتاژ در حالت بی بار	۶۵ ولت
کلاس عایق بندی	F
چرخه عملکرد	۶۰%
محدوده جریان خروجی	۲۰۰-۳۰ آمپر
قطر الکترود	۱/۶ - ۵/۱۰
حداکثر جریان مصرفی	۴۳ آمپر

ضریب توان	۰/۷۵
نوع محافظت	IP21S
وزن	۵ کیلوگرم
متعلقات	گیره اتصال و کابل ۲ متری / انبر جوش و کابل ۲ متری