


RH-4607K

- استفاده از فناوری روز دنیا IGBT جهت کیفیت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
- مجهز به قابلیت های منحصر به فرد از جمله: محافظت در برابر اتصال کوتاه، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
- قابلیت جوشکاری با سیم جوش های روکش دار تا سایز ۵
- وجود سیستم های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- امکان جوشکاری آسان برای کاربران مبتدی به واسطه وجود قابلیت های Hot start, Anti-stick
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
- صفحه نمایشگر دیجیتال برای افزایش دقت در تنظیم جریان خروجی جوشکاری
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر



کد محصول	RH-4607K
ولتاژ ورودی	۲۲۰-۲۴۰ ولت
ولتاژ بی باری	۳۵-۵۰ ولت با عملکرد کاهش ولتاژ
شدت جریان جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
نرخ ولتاژ جوشکاری	۲۰/۸-۲۸ ولت
حداکثر توان مصرفی	۹٫۲ کیلو ولت آمپر
حداکثر جریان مصرفی	۴۲ آمپر
ضریب توان	۰٫۷۳
چرخه عملکرد (در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)	۶۰٪
کلاس عایق بندی	F
نوع محافظت	IP21
قطر الکتروود	۵/۰-۱/۶ میلی متری
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	سیم دومتری اتصال زمین کابل دو متری نگهدارنده الکتروود