

RH-6902

فیلتر دو قلو
۱۰-۱۲۰ پوند بر اینچ

- تولید شده با سیستم کامپیوترا حرفه‌ای، دارای دوام و کیفیت و با طول عمر بالا
- ابزاری چندکاره با طراحی جمع و جور که فیلترینگ و تنظیم‌کنندگی جریان هوای را به صورت همزمان انجام می‌دهد
- سیستم روغن‌کاری از هوای فشرده شده برای استخراج و مخلوط کردن روغن با هوای در محفظه مخصوص استفاده می‌کند، سپس آن را به سیستم خطوط لوله پنوماتیک می‌فرستد تا اجزای ابزار بادی را روغن‌کاری کند و از این طریق افزایش طول عمر دستگاه را به ارمغان آورد
- این ابزار به کاربر اطمینان می‌دهد که فقط هوای خشک را مورد استفاده قرار داده و بدین ترتیب از ابزارآلات بادی در برابر زنگ زدگی محافظت می‌کند
- این تنظیم‌کننده و فیلتر هوامی تواند ذرات جامد و مایعات را از هوای فشرده حذف کرده و هوارا برای انواع مختلف ابزار و تجهیزات هوای فشرده به درستی آماده کند
- مجهز به اهرم تنظیم فشار، که به راحتی امکان تنظیم فشار مورد نظر را بین ۱۰ تا ۱۲۰ Psi برای افزایش دقیق در فرایند کار فراهم می‌کند
- این ابزار دارای ورودی هوای ۱/۴ اینچی است که قابلیت تحمل ۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد دما را در حین انجام کار ایجاد می‌کند



CE GS

RH-6902

کد محصول

۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد ۴۰ تا ۱۴۰ درجه فارنهایت

محدوده دما

۱۰-۱۲۰ پوند بر اینچ (Psi)

محدوده فشار

۹.۹ کیلوگرم بر ۲ سانتی متر مربع

حداکثر فشار

P.C

جنس بدنه

۱/۴ اینچ

سایز ورودی هوای