

RH-9501

تراز لیزری مکعبی

۶۳۵ نانومتر

- قابلیت استفاده در فضای داخلی و بیرونی (با استفاده از دیتکتور)
- دارای خطوط عمودی و افقی قرمز رنگ
- نمایش خطوط عمودی و افقی به صورت همزمان
- مجهز به قابلیت خودترازی اتوماتیک ± 3 درجه سانتیگراد با دقت و سرعت عمل بالا حین کارکرد
- دارای قابلیت قفل پاندول جهت محافظت از سیستم لیزر دستگاه حین حرکت یا جابه‌جایی
- دارای بدنه‌ای بسیار مستحکم و پوشیده شده از رابر مقاوم در برابر ضربه
- ضد گردوغبار و مقاوم در برابر رطوبت و سقوط از دست کاربر با استاندارد بین‌المللی IP54 که از دستگاه در برابر سقوط از دست کاربر محافظت می‌کند و امکان کار در شرایط سخت مانند کار در محیط‌های بارانی یا پر از گرد و غبار را فراهم مینماید
- وجود رزوه ۱/۴ اینچی امکان قرار دادن روی سه پایه یا تثبیت چند منظوره را فراهم می‌کند



کد محصول	RH-9501
دقت خط لیزر	± 2 میلی‌متر در ۵ متر
دامنه خودترازی دستگاه	$\pm 3^\circ$
برد دستگاه / با رسیور	۱۰ متر / ۵۰ متر با رسیور
سایز رزوه سه پایه	۱/۴ اینچ
نوع لیزر	۶۳۵ نانومتر / لیزر کلاس ۲
درجه محافظت	IP54
محدوده دمای کارکرد	۱۰- الی ۵۰ درجه سانتی‌گراد
ابعاد	۶۵ × ۶۵ × ۶۵ میلی‌متر مکعب
حداکثر زمان کار مداوم	حداکثر تا ۸ ساعت
نوع باتری	باتری AAA آلکالاین ۷/۴ ولت
وزن	۲۳۰ گرم
نوع بسته‌بندی	کیف برزنتی
متعلقات	۲ عدد باتری، پایه