

RH-9603

مولتی متر کلمپی دیجیتال مجهز به محافظ اضافه جریان

- مولتی متر کلمپی دیجیتال با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف مثل: جریان AC/DC، ولتاژ AC/DC، فرکانس، مقاومت، دیود، خازن، دما، تستر ولتاژ غیرتماسی، فاز متر
- مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری
- امپدانس ورودی پایین از تاثیر ولتاژهای القایی بر روی اندازه گیری و خوانش اعداد جلوگیری میکند
- وجود فیلتر پایین گذر (LPF) به منظور اندازه گیری دقیق انواع سیگنال های درایو موتور و ترانسفورماتور
- دارای چراغ روشنایی برای کار در فضاهای تاریک
- قابلیت تشخیص ولتاژ AC، بدون تماس مستقیم با رسانا
- طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا
- بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه
- خاموشی خودکار بعد از 15 دقیقه به منظور افزایش طول عمر باتری
- طراحی شده طبق استاندارد IEC 61010-1-2010
- ایده آل برای تست تجهیزات الکتریکی و تعمیرات در حوزه الکترونیک



RH-9603	کد محصول
600mV/6V/60V/600V/1000V	ولتاژ DC
600mV/6V/60V/600V/750V	ولتاژ AC
60A/600A/1000A	جریان DC
60A/600A/1000A	جریان AC
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/ 6MΩ/60MΩ	مقاومت
10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/ 1mF/ 10mF/100mF	خازن
100hz / 1000hz / 10khz / 100khz / 1mhz / 30mhz	فرکانس
-40°C~1000°C -40°F~1832°F	دما
%99~%1	چرخه عملکرد
۶۰۰۰ عدد	اعداد
1khz	پهنای باند AC
۳۲/۵ × ۴۳/۶ میلی متر	سایز LCD
سه بار در ثانیه	نرخ نمونه گیری
دارد	تنظیم دامنه دستی/اتوماتیک

دارد	تست اتصال کوتاه
دارد	دیود
دارد	Data hold
دارد	تستر ولتاژ غیر تماسی
دارد	چراغ پس زمینه
دارد	چراغ روشنایی
دارد	DCA ZERO
دارد	نشانگر اتمام باتری
دارد	خاموشی خودکار
دارد	True RMS
دارد	محافظ مقاوم به ضربه
دارد	Analog Bar Graph
دارد	VFD
دارد	INRUSH
دارد	MAX/MIN
دارد	REL
دارد	LowZ
دارد	V-LoZ
دارد	LPF
دارد	صفحه نمایش VA
ABS	جنس بدنه
باتری AAA (1.5V)	منبع تغذیه
۳۲۰ گرم	وزن
۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	رنج دمای کاری
۴۷×۸۵×۲۴۰ میلی متر	ابعاد
۴۰ میلی متر	ظرفیت باز شدن فک
60mm×ø35	ابعاد فک
-2-EN61010 030-2-, 1-EN61010 600V CAT III 1-EN61326 ,033	استاندارد ایمنی
کیف	نوع بسته بندی

پرآب، ۳ عدد باتری، سنسور تماسی دما

متعلقات